



Mobil Super 3000 Formula F 5W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Vysoce výkonný motorový olej

Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 byl vyvinut pro splnění normy Ford WSS-M2C948-B. Norma Ford WSS-M2C948-B je speciální požadavek moderních 3 válcových motorů EcoBoost 1,0l. Olej, který splňuje tento požadavek, může být používán ve většině benzínových motorů uvedených v článku týkajícího se použití.

Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 je vysoce výkonný motorový olej se standardním obsahem popela a stříhovou stabilitou za vysoké teploty (High Temperature High Shear; HTHS) pod 2,9 cP. Tento produkt je průmyslově prověřený, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo podá očekávaný výkon.

Použití:

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 může být používán do všech zážehových motorů Ford, s výjimkou Ford KA (od roku výroby 2009) a Ford Focus RS (roky výroby 2004.75).

Údaje o doporučené viskozitě a specifikaci pro Vaše konkrétní vozidlo vždy naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Specifikace a certifikáty

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20	
Viskozita ASTM D 445	
mm ² /s při 40°C,	42,4
mm ² /s při 100°C,	7,9
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
Obsah fosforu	0,08
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	230
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,851
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

01-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena