



## **Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30**

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Vysoce výkonný motorový olej

### **Popis produktu**

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela ve složení, které splňuje náročné požadavky na prodloužení životnosti a zároveň přispívá k úspoře paliva a prvotřídní čistotě vznětových i zážehových moderních motorů německých výrobců.

### **Vlastnosti a výhody**

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení při vysokých i nízkých teplotách a zvýšenou čistotu motoru.

Klíčové vlastnosti a výhody:

- Prodloužený servisní interval podle požadavků VW, MB a BMW.
- Plně kompatibilní s většinou filtrů pevných částic a katalyzátory.
- Přispívá k úspoře paliva (podle ACEA C3)
- Zvýšená vnitřní čistota motoru podporující účinnost motoru po celou dobu životnosti vozidla
- Rychlá cirkulace oleje a ochrana motoru

### **Použití:**

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 je navržen tak, aby splňoval nejnovější požadavky (Euro 6 nebo starší) moderních přeplňovaných vznětových a zážehových motorů s přímým vstřikováním, osazených katalyzátory nebo filtry pevných částic skupiny VW / Audi, u kterých je předpokládán prodloužený interval výměny určený elektronickou servisní indikací. Olej je též doporučován pro většinu osobních vozidel BMW a MB.

## Specifikace a certifikáty

### Pro Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobců:

Volkswagen VW 504 00

Volkswagen VW 507 00

MB Approval 229.51

MB Approval 229.31

Porsche C30

BMW Longlife 04

### Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 splňuje nebo přesahuje následující požadavky:

ACEA C3

API SN

## Typické vlastnosti

### Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

SAE třída	5W-30
Viskozita ASTM D 445	
mm <sup>2</sup> /s při 40°C,	65,5
mm <sup>2</sup> /s při 100°C, ASTM D 445	11,65
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
Obsah fosforu hm. % ASTM D4951	0,08
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	236
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-45
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,852

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

09-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena