



Mobil 1 Racing 4T 15W-50

Motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory

Popis produktu

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 představuje motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory. Tento olej umožňuje dosažení vysokého výkonu, kterým se vyznačují moderní vysoce výkonné motocykly. Olej uchovává čtyřdobé motory v čistotě a chrání je i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil 1 Racing 4T 15W-50 je složen z vysoce kvalitních syntetických základových složek a komplexu vysoce kvalitních aditiv, které poskytují motoru mimořádné čistící schopnosti, ochranu proti opotřebením při vysokých teplotách a účinnou antikorozi ochranu. Díky velice nízkému trakčnímu součiniteli, který vyplývá z povahy syntetických olejů, se při použití oleje Mobil 1 Racing 4T dosahuje nejvyššího možného výkonu. Vysoká kvalita tohoto oleje umožňuje jeho celoroční použití v náročných podmínkách na silnici i na závodních tratích. Jeho klíčové vlastnosti a výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody
Optimální třecí charakteristiky	Zvýšení výkonu díky omezeným třecím ztrátám. Celkové zlepšení chodu motoru a snížení spotřeby paliva
Výborná ochrana proti opotřebením	Prodloužená životnost motoru
Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci	Minimalizace tvorby úsad, ochrana vrstvou olejového filmu při všech provozních teplotách, zvláště při vysokých teplotách, kterých dosahují vzduchem chlazené motory
Mimořádné vlastnosti při nízkých teplotách	Účinné mazání při nízkých teplotách usnadňuje startování motoru, rychlé promazání a menší zatížení elektroinstalace
Výjimečná schopnost detergentu / disperze	Mimořádná čistota motoru, plynulejší a spolehlivější chod
Účinná antikorozi ochrana	Prodloužená životnost kritických součástí ventilového rozvodu a ložisek

Použití

- Olej Mobil 1 Racing 4T 15W-50 je zvláště doporučován k mazání čtyřdobých vysoce výkonných motocyklových motorů.

Specifikace a schválení

Mobil 1 Racing 4T má následující schválení:	15W-50
API	SN,SM,SL,SJ
JASO	MA, MA 2
Mobil 1 Racing 4T je doporučen pro aplikace, které vyžadují:	15W-50
API	SH

Typické vlastnosti

Mobil 1 Racing 4T 15W-50	
SAE třída	15W-50
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	122,5
cSt při 100°C	17,8
Viskozitní index, ASTM D 2270	161
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-45
Bod vzplanutí, otevřená miska Cleveland °C, ASTM D 92	248
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil a symbol Pegasus a značka „Mobil 1“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

08-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divize ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
Tyto informace se týkají pouze produktů distribuovaných v Evropě, (včetně Turecka) a státech bývalého Sovětského svazu.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Varšava
Polsko

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena