



Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Vysoce výkonný syntetický motorový olej

Popis produktu

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je syntetický, vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela, navržený k prodloužení životnosti a udržení účinnosti systémů snížení emisí výfukových plynů automobilů se vznětovými a zážehovými motory.

Vlastnosti a výhody

- Pomáhá udržet účinnost systémů snížení emisí výfukových plynů vozidel s naftovým a benzínovým motorem.
- Umožňuje rozšířený provoz při zvýšených teplotách bez zhoustnutí a selhání oleje vlivem oxidace.
- Poskytuje vynikající tekutost při nízkých teplotách, čímž usnadňuje studené starty a rychlou cirkulaci oleje v celém motoru.
- Vhodný pro použití v benzínových a naftových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidlech.

Použití:

Mobil Super 3000 XE 5W-30 byl vyvinut tak, aby splňoval nejnovější specifikace pro motorové oleje požadované hlavními výrobci automobilů a je kompatibilní s nejnovějšími filtry pevných částic (DPF) a všemi katalyzátory benzínových motorů.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 nabízí vynikající výkon jak při velmi nízkých, tak i velmi vysokých provozních teplotách a poskytuje dlouhodobou ochranu motoru proti opotřebení a tvorbě úsad.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je speciálně doporučován společností ExxonMobil pro použití ve vozidlech Mercedes-Benz (s předepsaným předpisem MB 229.31, 229.51 nebo 229.52) a ve vozidlech Volkswagen (s předepsanou normou 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je také doporučován společností ExxonMobil pro použití v motorech Volkswagen TDI s řízeným vstřikovacím čerpadlem (pump-jerk) (interval výměny: 15.000 km / 1 rok) vyžadující olej schválený podle předpisu VW 505 01 a v motorech Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel s předepsaným olejem podle předpisu VW 505 01 nebo Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 byl schválen společností General Motors podle Service Fill dexos2™, které je požadováno ve všech modelech GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet od roku 2010 se zážehovými a vznětovými motory. GM/Opel sdělil, že specifikace dexos2™ jsou zpětně kompatibilní se staršími specifikacemi GM/Opel (GM-LL-A-025 a GM-B-LL-025). Většina automobilů GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet se zážehovými a vznětovými motory smí používat maziva dexos2™

Specifikace a certifikáty

Mobil Super 3000 XE 5W-30 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

ACEA C3

API SM

API SL

API SN

Pro Mobil Super 3000 XE 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobců:

GM DEXOS2- SF

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

VW 505 00

VW 505 01

ExxonMobil doporučuje Mobil Super 3000 XE 5W-30 tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

API CF

Ford WSS-M2C917-A

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Třída SAE 5W-30

Viskozita ASTM D 445

mm²/s při 40°C, 68

mm²/s při 100°C, 11,9

Síranový popel hm. %, ASTM D 874 0,8

Obsah fosforu, hm. %, ASTM D4951 0,08

Bod vzplanutí COC, °C, ASTM D 92 230

Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -36

Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052 0,85

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

01-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena