



Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Prémiový semi-syntetický motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 je semi-syntetický motorový olej, který poskytuje motoru dlouhou životnost a ochranu proti opotřebením a vzniku úsad.

Vlastnosti a výhody

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou průmyslově prověřené, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo podá očekávaný výkon. Mobil Super 2000 X1 10W-40 poskytuje:

- zvýšenou prevenci proti tvorbě úsad;
- vynikající čistotu motoru;
- vynikající ochranu při vysokých teplotách;
- vynikající ochranu proti opotřebením;
- dobrý výkon při startech za nízkých teplot.

Použití:

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou navrženy, aby poskytovaly spolehlivější ochranu než běžné oleje. Společnost ExxonMobil doporučuje používat Mobil Super 2000 X1 10W-40 pokud provozujete motor příležitostně za náročných podmínek. Olej je vhodný pro:

- starší technologie motorů;
- zážehové a vznětové motory bez filtrů pevných částic (DPF);
- osobní automobily, sportovní užitková vozidla (SUV), lehká nákladní vozidla a dodávky;
- vozidla určená pro jízdy po dálnici a přerušovaný městský provoz;
- vozidla používaná v běžném až příležitostně náročném provozu;

Údaje o doporučené viskozitě a specifikaci pro Vaše konkrétní vozidlo vždy naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Specifikace a certifikáty

Mobil Super 2000 X1 10W-40 je doporučován tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

API CF

Mobil Super 2000 X1 10W-40 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

API SL

API SM

API SN

AAE (STO 003) Group B7

API SJ

API SN PLUS

ACEA A3/B3

Pro Mobil Super 2000 X1 10W-40 byly vystaveny následující povolení výrobců:

VW 501 01

VW 505 00

AVTOVAZ (automobily LADA)

MB Approval 229.1

Typické vlastnosti

Mobil Super 2000 X1 10W-40

Třída SAE 10W-40

Viskozita

mm²/s při 40°C, 95

mm²/s při 100°C, 14,2

Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052 0,867

Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92 234

Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -33

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

01-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena