



Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Vysoce výkonný motorový olej

Popis produktu

Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 je syntetický vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela vyvinutý pro splnění nejnovější specifikace Renault RN17 pro moderní vznětové a zážehové motory osobních vozidel. Je zvláště vhodný pro zajištění prodloužení životnosti a udržení účinnosti filtrů pevných částic a katalyzátorů instalovaných ve vozidlech v reakci na nejnovější evropskou regulaci emisí a uvedených do provozu od poloviny roku 2018.

Vlastnosti a výhody

- Vhodný pro většinu benzínových i naftových motorů osobních a komerčních vozidel značky Renault
- Pomáhá udržovat účinnost systémů redukce emisí u vznětových a zážehových motorů.
- Zamezuje tvorbě úsad a přispívá udržet čistotu motoru pro jeho optimální výkon a dlouhou životnost.
- Umožňuje prodloužený provoz při zvýšených teplotách bez škodlivého zahušťování nebo nadměrné oxidace oleje.
- Poskytuje vynikající tekutost při nízkých teplotách, což umožňuje snadné startování v zimě a rychlou cirkulaci oleje v motoru a tím jeho ochranu.

Specifikace a certifikáty

Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

ACEA C3

Pro Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 bylo vystaveno následující povolení výrobce:

Renault RN 17

Typické vlastnosti

| Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 | |
|--|--------------------|
| Třída SAE | 5W-30 |
| Viskozita ASTM D 445 | |
| mm ² /s při 40°C, | 64,4 |
| mm ² /s při 100°C, | 12,3 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -42 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 212 |
| Síranový popel hm. %, ASTM D 874 | 0,8 |
| Obsah fosforu hm. %, ASTM D4951 | 0,08 |
| Obsah síry hm. %, ASTM D 2622 | 0,2 |
| Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052 | 0,852 |
| Vzhled, AMS 1738 | jantarová tekutina |

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

09-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena