



## Mobil Super™ 2000 X1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Prémiová semi-syntetický motorový olej pro osobní automobily

### Popis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 je semi-syntetický motorový olej, který poskytuje motoru dlouhou životnost a ochranu proti kalům a opotřebením.

### Vlastnosti a výhody

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou průmyslově prověřené, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo podá očekávaný výkon. Mobil Super 2000 X1 5W-30 poskytuje:

- zvýšenou prevenci proti tvorbě úsad;
- vynikající čistotu motoru;
- vynikající ochranu při vysokých teplotách;
- vynikající ochranu proti opotřebením;
- dobrý výkon při startech za nízkých teplot.

### Použití:

Společnost ExxonMobil doporučuje používat Mobil Super 2000 X1 5W-30 pro:

- motory starší konstrukce;
- zážehové a vznětové motory bez filtrů pevných částic (DPF);
- osobní automobily, sportovní užitková vozidla (SUV), lehká nákladní vozidla a dodávky;
- vozidla určená pro jízdy po dálnici a přerušovaný městský provoz;
- vozidla používaná v běžném až příležitostně náročném provozu;
- běžný servisní interval výměny oleje do 15.000km/1 rok

Údaje o doporučené viskozitě a specifikaci pro Vaše konkrétní vozidlo vždy naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

## Specifikace a certifikáty

<b>Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 splňuje nebo převyšuje dosahuje následující požadavky:</b>	
API SJ	X

<b>Pro Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobců:</b>	
MB Approval 229.1	X
VW 501 01/505 00	X

## Typické vlastnosti

<b>Mobil Super™ 2000 X1 5W-30</b>	
Viskozita	5W-30
mm <sup>2</sup> /s při 40°C, ASTM D 445	70,8
mm <sup>2</sup> /s při 100°C, ASTM D 445	11,9
Síranový popel hm.%, ASTM D 874	1,03
Obsah fosforu hm%, ASTM D 4951	0,105
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	224
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,86
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-33

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

01-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena