

TOTAL CLASSIC 9 5W-40

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ A LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA MEZINÁRODNÍ STANDARDY



ACEA A3/B4
API SN/CF

SPECIFIKACE VÝROBCŮ¹

Splňuje specifikace výrobců OEM :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ✓ PSA B71 2296 | ✓ RN 0710/0700 |
| ✓ MB 229.5 | ✓ Fiat 9.55535-M2 |
| ✓ VW 502.00/505.00 | ✓ Chrysler MS-12991 |

¹ Viz Servisní Manuál k vozidlu

TOTAL CLASSIC, garantovaná kvalita

Syntetická formulace vícestupňového motorového oleje na základě optimálně vybraných aditiv pro Benzínové a Dieselové spalovací motory splňující nejmodernější výkonové standardy Evropské Asociace Automobilových výrobců - European Automobile Manufacturers Association standards.

POUŽITÍ

- **Benzínové a Dieselové spalovací motory :**
Doporučený motorový olej pro Benzínové motory (víceventilové, přeplňované, s nebo bez katalyzátoru) a Dieselové motory – přeplňované nebo nepřeplňované – osobních a lehkých užitkových vozidel.
- **Přímé vstřikování nafty :**
Zejména doporučený olej splňující požadavky Dieselových motorů s přímým vstřikem paliva.
- **Nejnáročnější provozní podmínky. Celoroční provoz :**
Lze celoročně použít při nejnáročnějších provozních podmínkách (dálniční provoz, hustý městský a příměstský provoz...).
- **“Dynamický sportovní” jízdní styl :**
Pro všechny jízdní styly, zejména “dynamickou sportovní jízdu” a vysoké rychlosti.

VÝHODY PRO UŽIVATELE

- **Vysoký výkon :**
Výborná ochrana motoru, zejména proti opotřebením rozvodového mechanismu .
- **Prodloužená životnost motoru :**
Okamžité zaolejování součástí motoru i při studených startech zajišťuje spolehlivost a prodlouženou životnost spalovacího motoru.
- **Prodloužené servisní intervaly :**
TOTAL CLASSIC 9 5W-40 splňuje požadavky výrobců automobilů na prodloužené výměnné servisní intervaly motorového oleje.

CHARAKTERISTIKY²

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Viskozitní rozsah	-	5W-40
Hustota při 15°C	Kg/m ³	854
Kinemat. Viskozita při 40°C	mm ² /s	87
Kinemat. Viskozita při 100°C	mm ² /s	14
Bod vzplanutí (OC)	°C	220
Bod tekutosti	°C	- 36

² Charakteristiky s tolerancemi získány z výrobního procesu, udávají informativní hodnoty

DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

Před použitím oleje si pečlivě přečtěte příručku Údržba vozidla, která je vydána ke každému vozu. Výměna oleje by měla být prováděna v souladu s doporučením výrobce vozidla.

Výrobek by neměl být skladován při teplotách nad 60°C. Chraňte před přímým slunečním zářením, intenzivním chladem a extrémním teplotním výkyvům.

Doporučuje se skladovat sudy s olejem v horizontální poloze za účelem zabránění znečištění produktu možnými kontaminacemi.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dle dostupných toxikologických informací tento výrobek nezpůsobuje žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka za předpokladu, že je používán k vyše uvedeným účelům v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu výrobku. Tento lze získat na vyžádání od místního prodejce a je k dispozici k nahlédnutí na stránkách www.total.cz

Tento produkt by neměl být použit pro jiné účely, než pro které byl navržen.