



A brand of **TOTAL**

## EVOLUTION 900 SXR 5W-40



Vysoce výkonný syntetický motorový olej pro benzínové a dieselové motory osobních a lehkých užitkových vozidel

### POUŽITÍ

**Benzínové a naftové motory vozidel moderních konstrukcí**

**Motorový olej pro extrémní provozní podmínky**

**Univerzální celoroční motorový olej pro všechny typy provozu včetně sportovní dynamické jízdy**

**Olej pro prodloužené servisní intervaly**

- **EVOLUTION 900 SXR 5W-40** je syntetický motorový olej doporučený pro všechny benzínové (víceventilové, přeplňované s nebo bez katalyzátoru) a všechny naftové motory (přeplňované i nepřeplňované) osobních a lehkých užitkových vozidel.
- **EVOLUTION 900 SXR 5W-40** lze použít v motorech provozovaných při extrémních podmínkách.
- **EVOLUTION 900 SXR 5W-40** je celoroční motorový olej určený pro všechny typy jízdy včetně provozu vozidla při max. výkonu a vysokých rychlostech.
- **EVOLUTION 900 SXR 5W-40** splňuje náročné požadavky výrobců vozidel na prodloužené servisní intervaly.

### VÝKONOVÉ SPECIFIKACE

**Mezinárodní specifikace**

**Specifikace výrobců vozidel**

Motorový olej **EVOLUTION 900 SXR 5W-40** překonává požadavky následujících specifikací :

ACEA A3 / B4  
API: SN / CF

**RENAULT : norma RENAULT RN 0710, RN 0700 (specifické požadavky RENAULT)**

**RENAULT : Benzínové a dieselové motory kromě motorů s částicovými filtry (výjimku tvoří motor 2.2 dCi DPF, pro který je tento olej doporučen).**

### VÝHODY PRO UŽIVATELE

**Optimální výkonnost motorového oleje**

**Dobrá provozní stabilita**

**Výborné ochranné a čistící schopnosti  
Prodloužené intervaly**

- Syntetický motorový olej s výbornou ochranou motorových součástí, zejména rozvodového mechanismu.
- Velmi dobrá tepelná stabilita, speciálně doporučený olej pro přímé vstřikování paliva (podpora úspory paliva, umožňuje provoz při vyšších teplotách), zajišťuje trvalou čistotu motoru.
- Účinné protidoěrové a detergentně-dispersantní vlastnosti, výborné antioxidační a antikorozivní schopnosti splňující požadavky výrobců vozidel.
- Optimální formulace zajišťuje spolehlivé mazání a umožňuje prodloužené výměnné intervaly..

### TECHNICKÉ PARAMETRY

ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40	Metoda	Jednotky	SAE 5W-40
Hustota při 15°C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	855
Kinemat. viskozita při 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	90
Kinemat. viskozita při 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Viskozitní index	ASTM D2270	-	172
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	230
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	- 42
TBN	ASTM 2896	mgKOH/g	10

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 avenue du Parc de l'île  
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE 1/1

**Elf EVOLUTION 900 SXR 5W-40**  
01/2019

