



RUBIA TIR 7400 15W-40



Motorový olej na ropném základě vhodný pro dieselové motory silničních vozidel.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

Mezinárodní specifikace

ACEA E7

API CI-4/CH-4/SL

Schválení výrobců

- ✓ Cummins CES 20078
- ✓ Mack EO-N
- ✓ MAN M 3275
- ✓ MB-Schválení 228.3
- ✓ Renault Trucks RLD-2
- ✓ Volvo VDS-3

Splňuje požadavky

- ✓ CATERPILLAR ECF-1a
- ✓ IVECO T2E7
- ✓ DAF
- ✓ SCANIA
- ✓ ISUZU

POUŽITÍ

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 je **minerální motorový olej** vyvinutý pro **dieselové spalovací motory silničních vozidel**.

Je doporučený pro motory **Euro 3** a dřívější generace motorů **většiny vozidel Amerických a Evropských výrobců**. Rovněž je doporučen pro motory **Euro 5** a předchozí generace motorů **některých výrobců s příslušnými servisními intervaly motorového oleje**.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 pokrývá široký rozsah vozidel smíšeného vozového parku a minimalizuje tak potřebný počet produktů (Američtí a Evropští výrobci vozidel).

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ VÝHODY PRO UŽIVATELE

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 vyniká **vysokou viskozitní stabilitou** za provozu, jež garantuje efektivní mazání spalovacího motoru při náročných provozních podmínkách.

Výborné **detergentní, dispersantní a protioděrové vlastnosti** udržují motor čistý a efektivně zabraňují tvorbě sazí, kalů a úsad na součástech pístové skupiny.

Výkonná čistící schopnost v pístové skupině poskytuje efektivní ochranu vložkám válců před oleštěním.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY*

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40		Jednotka	Hodnota
Hustota při 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	888
Kinematic Viskozita při 40°C	mm ² /s	ASTM D445	98.7
Kinematic Viskozita při 100°C	mm ² /s	ASTM D445	13.4
Viskozitní index	-	ASTM D2270	136
Bod vzplanutí	°C	ASTM D92	236
Bod tekutosti	°C	ASTM D97	-30
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	11
Sulfátový popel	% m/m	ASTM D874	1.45

* Charakteristiky jsou získány z výrobního procesu, představují typické informativní hodnoty..

DOPORUČENÍ

Před použitím oleje si pečlivě přečtěte příručku Údržba vozidla, která je vydána ke každému vozu. Výměna oleje by měla být prováděna v souladu s doporučením výrobce vozidla.

Výrobek by neměl být skladován při teplotách nad 60°C. Chraňte před přímým slunečním zářením, intenzivním chladem a extrémním teplotním výkyvům.

Doporučuje se skladovat sudy s olejem v horizontální poloze za účelem zabránění znečištění produktu možnými kontaminacemi.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dle dostupných toxikologických informací tento výrobek nezpůsobuje žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka za předpokladu, že je používán k výše uvedeným účelům v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu výrobku. Tento lze získat na vyžádání od místního prodejce a je k dispozici k nahlédnutí na stránkách www.total.cz

Tento olej by neměl být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Při likvidaci použitého oleje, prosíme chraňte životní prostředí a postupujte v souladu s místními předpisy.