



A brand of **TOTAL**

TRANSELF NFX SAE 75W



Převodový vysokotlaký (EP – Extreme Pressure) olej pro vysoce zatížené převodovky. Mazivo poslední generace typu FE (Fuel Economy – Podporující úsporu paliva).



POUŽITÍ

- Mazivo syntetické formulace pro všechna vozidla Renault-Nissan-Mitsubishi vybavená Manuálními převodovkami skupin Sx, Jxx, TLx, NDx, NDK1, Pxx, DBx .
- TRANSELF NFX SAE 75W je zejména doporučený pro snadné řazení při chladném počasí. Toto mazivo si rovněž udržuje výborné vlastnosti při vysokých teplotách, což umožňuje velmi plynulý provoz a prodlouženou životnost součástí převodovky.
- TRANSELF NFX SAE 75W umožňuje nahradit TRANSELF NFP 75W-80 a TRANSELF NFX 75W-80 a pokrývá jejich provozní aplikace.

SCHVÁLENÍ

Specifikace	API GL-4
Schválení výrobců	Doporučen a schválen Renault-Nissan-Mitsubishi pro převodovky Sx, Jxx, TLx, NDx, NDK1, Pxx, DBx

VLASTNOSTI A VÝHODY PRO UŽIVATELE

Snadné řazení při jakémkoliv počasí

Spolehlivý provoz při vysokém zatížení

Dlouhá životnost převodovky

- Zesílená ochrana pro synchro - elementy.
- Výborná odolnost vůči smykovému namáhání.
- Extreme-pressure vysokotlaké a protioděrové vlastnosti umožňující funkci převodů při extrémních namáháních.
- Vysoká tepelná stabilita, jež garantuje stabilitu produktui při vysokém zatížení a vysokých teplotách.
- Mimořádně stabilní třecí koeficient zajišťující spolehlivou synchronizaci za všech provozních podmínek.
- Velmi vysoký viskozitní index a nízký bod tekutosti garantují dokonalé mazání při všech teplotách.
- Velmi vysoká protipěnovostní odolnost.
- Inertní vůči těsnicím materiálům.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ PARAMETRY

TRANSELF NFX SAE 75W		Metoda	Hodnota
Hustota při 15°C	--	ASTM D1298	847
Kinemat. Viskozita při 40°C	mm ² /s	ASTM D445	31
Kinemat. Viskozita při 100°C	mm ² /s	ASTM D445	6.5
Bod vzplanutí	°C	-	202
Viskozitní index	-	ASTM D2270	168
Bod tekutosti	°C	ASTM D97	-45

Výše uvedené parametry jsou získány z výrobního procesu, udávají informativní typické hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre
FRANCE

TRANSELF NFX SAE 75W
Aktualizováno :
07/2020



Toto mazivo při podmínkách použití, pro něž je určeno, nezpůsobuje žádná zdravotní rizika. Bezp.list k dispozici u dodavatele resp. na www.total.cz.