



TRAXIUM AXLE 8 FE 80W-140

Převodový olej

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**SEMI-SYNTETICKÝ PŘEVODOVÝ OLEJ
PRO NÁPRAVY**

SAE 80W-140

FUEL ECONOMY

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- ✓ API GL-5
- ✓ API MT-1
- ✓ MIL-PRF-2105E

SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ

- ✓ SCANIA STO 1:0
- ✓ ZF TE-ML 05A, 12M, 16D, 21A

Použití

TOTAL TRAXIUM AXLE 8 FE 80W-140 je vysoce výkonný vícestupňový převodový olej vyvinutý pro mazání extrémně zatížených hypoidních náprav a koncových redukci vyžadující výkonovou specifikaci API GL-5 resp. API MT-1.

TOTAL TRAXIUM AXLE 8 FE 80W-140 je doporučený olej pro případy přidavných filtrů v mazacím systému.

TOTAL TRAXIUM AXLE 8 FE 80W-140 je zejména vhodný pro mazání náprav SCANIA a ZF, rovněž je vhodný pro nápravy Renault Trucks, Volvo a Iveco.

Výhody pro uživatele

- **Snížená spotřeba paliva** ve srovnání se standardními mazivy díky technologii TOTAL Fuel Economy.
- **Snižuje náklady na údržbu** : speciálně vyvinut pro dosažení výměnných intervalů doporučených výrobcem převodovek.
- **Účinná ochrana nápravových převodů proti opotřebení a korozi** díky vysokotlakým přísadám. .
- **Účinná ochrana při startování** : snadné starty při nízkých teplotách díky vysokému viskozitnímu indexu, podporuje úsporu paliva.
- **Velmi dobrá stabilita v provozu** díky vysokému viskozitnímu indexu.
- **Vysoká kompatibilita s olejovými filtry** díky protipěnovostním přísadám.

Charakteristiky*

Test	Jednotka	Metoda	Hodnota
Hustota při 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	887
Kinemat. Viskozita při 40°C	mm ² /s	ASTM D445	252
Kinemat. Viskozita při 100°C	mm ² /s	ASTM D445	25.5
Viskozitní index	-	ASTM D2270	126
Bod tekutosti	°C	ASTM D97	-27

* Výše uvedené charakteristiky jsou získány z výrobního procesu, představují proto pouze informativní hodnoty

Doporučení pro uživatele

Před použitím oleje si pečlivě přečtěte příručku Údržba vozidla, která je vydána ke každému vozu. Výměna oleje by měla být prováděna v souladu s doporučením výrobce vozidla.

Výrobek by neměl být skladován při teplotách nad 60°C. Chraňte před přímým slunečním zářením, intenzivním chladem a extrémním teplotním výkyvům .

Doporučuje se skladovat sudy s olejem v horizontální poloze za účelem zabránění znečištění produktu možnými kontaminacemi.

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Dle dostupných toxikologických informací tento výrobek nezpůsobuje žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka za předpokladu, že je používán k výše uvedeným účelům v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu výrobku. Tento lze získat na vyžádání od místního prodejce a je k dispozici k nahlédnutí na stránkách www.total.cz

Tento olej by neměl být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Při likvidaci použitého oleje, prosíme chraňte životní prostředí a postupujte v souladu s místními předpisy.

Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list k dispozici u dodavatele a na www.total.cz