



TOTAL

TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80

Převodový olej

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**VYSOCE VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ
PRO VELMI NAMÁHANÉ MANUÁLNÍ
I AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY
UŽITKOVÝCH VOZIDEL**

SAE 75W-80

FUEL ECONOMY ("Úspora paliva")

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

✓ API GL-4

SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ

- ✓ ZF TE-ML 01E / 02E / 16P
- ✓ VOITH CLASS C
- ✓ VOLVO 97307
- ✓ MAN 341 type Z-5
- ✓ MAN 341 type VR
- ✓ Mercedes Benz 235.29

POUŽITÍ

TOTAL TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80 je **syntetický převodový olej pro manuální i automatické převodovky**, ať už synchronizované nebo nesynchronizované, pracující v nejtěžších podmínkách – vysoké zatížení, rychlosti a teploty.

TOTAL TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80 je speciálně vyvinut pro **všechny ZF převodové skříně s nebo bez intardéru**, umožňující servisní interval až 540 000 km. Zejména doporučený olej pro **poslední verze ZF převodovek s karbonovými synchrony** (ZF TE-ML 01E) a pro převodovky s **molybdenovými synchrony** (ZF TE-ML 02E).

TOTAL TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80 je převodový olej **se specifikací VOLVO 97307** (servisní interval až 400 000 km).

TOTAL TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80 je mazivo doporučené rovněž pro specifikaci **MAN 341 typ Z5** (servisní interval až 500 000 km) s nebo bez intardéru.

TOTAL TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80 je převodový olej rovněž schválený do retardérů **VOITH CLASS C, MAN 341 typ VR, MB schválení 235.29** s maximálními servisními intervaly 240 000 km.

TOTAL TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80 je **vhodný olej zejména pro prodloužené servisní intervaly** převodovek užitkových vozidel Renault Trucks, DAF, IVECO, a pro všechna další vozidla s manuálními či automatickými převodovkami, jež vyžadují výkonovou úroveň API GL-4.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80

01/2020

1/2



VLASTNOSTI / VÝHODY PRO UŽIVATELE

- **Sníží spotřebu paliva** ve srovnání se standardními mazivy, díky technologii **TOTAL Fuel Economy**
- **Sníží náklady na údržbu** : speciálně vyvinut pro dosažení prodloužených výměnných intervalů doporučených výrobcem převodovek
- **Výborná ochrana převodů proti opotřebení a korozi** díky vysokotlakým (EP) přísadám
- **Účinná ochrana při startování** : snadné starty při nízkých teplotách díky vysokému viskozitnímu indexu, podporuje úsporu paliva
- **Vysoká kompatibilita s olejovými filtry** díky protipěnovým přísadám
- **Vynikající stabilita v provozu** umožněná vysokým viskozitním indexem oleje
- **Vyšší komfort a účinnost při řazení** : **kompatibilita s různými materiály synchronů** (sintrované materiály, molybden, karbon)
- **Široký rozsah použití - racionalizuje počet používaných produktů** (ZF, VOITH, VOLVO, MAN, MERCEDES BENZ)

CHARAKTERISTIKY*

TYPICKÉ PARAMETRY	JEDNOTKY	METODY	HODNOTY
Hustota při 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	858
Viskozita při 40°C	mm ² /s	ASTM D445	54
Viskozita při 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9.4
Viskozitní index	-	ASTM D2270	157
Viskozita Brookfield při -40°C	mPa/s	-	42 400
Bod vzplanutí	°C	ASTM D92	240
Bod tekutosti	°C	ASTM D97	-42

* Výše uvedené charakteristiky jsou získány z výrobního procesu, představují proto pouze informativní hodnoty

DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

Před použitím oleje si pečlivě přečtěte příručku "Údržba vozidla", která je vydána ke každému vozu. Výměna oleje by měla být prováděna v souladu s doporučením výrobce vozidla.

Výrobek by neměl být skladován při teplotách nad 60°C. Chraňte před přímým slunečním zářením, intenzivním chladem a extrémním teplotním výkyvům .

Doporučuje se skladovat sudy s olejem v horizontální poloze za účelem zabránění znečištění produktu možnými kontaminacemi.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dle dostupných toxikologických informací tento výrobek nezpůsobuje žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka za předpokladu, že je používán k výše uvedeným účelům v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu výrobku. Tento lze získat na vyžádání od místního prodejce a je k dispozici k nahlédnutí na stránkách www.total.cz

Tento olej by neměl být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Při likvidaci použitého oleje, prosíme chraňte životní prostředí a postupujte v souladu s místními předpisy.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80
01/2020
2/2



Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list k dispozici u dodavatel